



# CALENTADOR DE AGUA GAS LP



| Especificación                                                   | CAPRL006-B                      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de Gas                                                      | Gas LP                          |
| Potencia Calorífica nominal (kW)                                 | 12 kW                           |
| Capacidad de agua caliente                                       | 1 Servicio                      |
| Intercambiador de Calor (KG)                                     | Cobre libre de oxígeno, 0,95 kg |
| Válvula solenoide                                                | 2                               |
| Encendedor de pulsos                                             | Batería                         |
| Protector contra llamas para guiar el fuego                      | Sí                              |
| Lámina de aluminio ignífuga para la protección del panel frontal | Sí                              |
| Pasador de encendido                                             | 1                               |
| Pin de sensor                                                    | 1                               |
| Termostato                                                       | Sí, 75°C                        |
| Entrada de gas                                                   | G 1/2                           |
| Entrada / Salida de agua                                         | G 1/2                           |
| Tipo de Calentador                                               | Instantáneo                     |
| Presión de entrada de gas                                        | 2.74 kPa                        |
| Presión máxima de trabajo                                        | 0.45 Mpa                        |
| Carga térmica                                                    | 6.97 kW                         |
| Presión hidrostática                                             | 0.0100 Mpa                      |
| Presión de prueba hidrostática                                   | 0.686 Mpa                       |
| Color                                                            | Negro                           |
| Dimensiones                                                      |                                 |
| Dimensiones del producto (mm)                                    | 446*300*123                     |
| Dimensiones del embalaje (mm)                                    | 550*345*185                     |
| Características                                                  |                                 |
| Escape                                                           | Tipo de escape natural          |
| Display                                                          | No                              |
| Conexión USB                                                     | Sí                              |
| Sensor de flujo de agua                                          | Sí                              |
| Minutero                                                         | Sí                              |
| Función de invierno / verano                                     | Sí                              |
| Interruptor de encendido / apagado                               | Sí                              |
| Encendido automático                                             | Sí                              |
| Salida continua de agua                                          | Sí                              |
| Quemadores de acero inoxidable                                   | Sí                              |
| Características de Seguridad                                     |                                 |
| Seguridad contra el apagado de llamas                            | Sí                              |
| Desconexión térmica, protección contra el funcionamiento en seco | Sí                              |