

PRIME

MINISPLIT

INVERTER

TECNOLOGÍA
inverter



Capacidades: 1 ton | 1.5 ton | 2 ton

Versiones: Sólo frío | Frío - Calor




SEER 22

Mayor Eficiencia y Tecnología



WIFI

Controla a larga distancia y de manera inteligente el encendido y apagado de tu Minisplit Prime.



Protección de Tarjeta Contra Picos de Voltaje



Tecnología Light Breeze con Microporos Inteligentes.

Rodéate de una brisa agradable que se siente más fresca, sin flujo de aire directo.




Recubrimiento Anticorrosivo GoldShield

Extiende la vida útil del equipo y lo protege en ambientes altamente corrosivos, húmedos y salinos. | 15-30% de incremento en velocidad de enfriamiento.



Gas Ecológico R32

75% Menor impacto en el calentamiento global. | 30% Menor cantidad de refrigerante. | Mayor eficiencia energética. | 0% Impacto en ozono.



Última Generación de Auto Limpieza

Autolimpieza en un solo botón. | La superficie de la evaporadora se enfría rápidamente. | Generando una fuerte fuerza de expansión en frío para despegar la suciedad.





PRIME

ULTRA 3



Modelo				121-U3		122-U3		182-U3		242-U3		
Capacidad				12K		12K		18K		24K		
Evaporadora	Solo Frío			EMPRC121-U3		EMPRC122-U3		EMPRC182-U3		EMPRC242-U3		
	Frío/Calor			EMPRN121-U3		EMPRN122-U3		EMPRN182-U3		EMPRN242-U3		
Condensadora	Solo Frío			CMPRC121-U3		CMPRC122-U3		CMPRC182-U3		CMPRC242-U3		
	Frío/Calor			CMPRN121-U3		CMPRN122-U3		CMPRN182-U3		CMPRN242-U3		
Parámetros	Potencia Nominal	Frío	W	1250		1260		1880		2070,19		
		Calor	W	1250		1260		1880		2070,19		
		Deshumidificación	Kg/h	1		1		1.6		1.8		
	Consumo de Energía Nominal	Frío	W	960(240-1400)		880(240-1400)		1400(300-2100)		2000		
		Calor	W	850(240-1400)		850(240-1400)		1400(300-1900)		2000		
	Corriente Nominal	Frío	A	11.1		5,9		8,5		9,24		
		Calor	A	11.1		5,9		8,5		9,24		
	Capacidad de Enfriamiento		W	3675,2		3752,87		5302,51		6835,75		
	WIFI			Sí		Sí		Sí		Sí		
	SEER		BTU/hW	SEER 22		SEER 22		SEER 22		SEER 22		
	REE		Wt/We	6,44		6,44		6,44		6,44		
	Porcentaje de ahorro superior a la norma		%	37,5		37,5		37,5		46.7		
	Sistema de ventilador		W/W	10		10		HSPF 9.0		HSPF 9		
	Fuente de Alimentación		V / Ph / Hz	115V / 60Hz		220V / 60Hz		220V / 60Hz		220V / 60Hz		
	Refrigerante			R32		R32		R32		R32		
	Presión Máx. de Descarga		Mpa	3,70		3,70		3,70		3,70		
	Presión Máx. de Succión		Mpa	1,20		1,20		1,20		1,20		
	Volúmen Flujo de Aire		m3/h	700		690		1050		1300		
Configuración Evaporadora	Sistema de ventilador	Ventilador	Tipo	Ventilador de flujo cruzado								
			Diámetro	mm	ø106		ø106		ø106		ø107.9	
			Longitud	mm	620		620		715		839	
	Dimensiones	Dimensiones Netas (Ancho x Profundidad x Alto)		mm	827*299*200		827*299*200		997*316*227		1132*330*232	
Conexión	Válvula de Cierre	Válvula de Líquido		DG4		DG4		DG4		DG4		
				1/4		1/4		1/4		1/4		
		Válvula de Gas		DG8		DG8		DG10		DG13		
				3/8		3/8		1/2		5/8		
Configuración Condensadora	Dimensiones	Dimensiones Netas (Ancho x Profundidad x Alto)		mm	711*538*280		711*538*280		786*556*304		894*700*360	